VIPRO®

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DOP-CE-09/2020

Wersja: 1 **Data wydania: 02.01.2020**

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE INT

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
   Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
   Vi-Pro® EPDM MEMBRANE INT
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
   Numer typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
   Vi-Pro® EPDM MEMBRANE wewnętrzna;
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Norma odniesienia:
   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej wg EN 13984
   Pas elastomerowy jako izolacja muru wg EN 14909.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
   Proventuss Polska Sp. z o.o.. ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**
   W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
   nie dotyczy
6. **System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
   System 3
7. **Jednostka notyfikowana:**
   W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   APPLUS 0370 / SGS INTRON 0958
   Jednostka notyfikowana przeprowadziła wstępną inspekcję produktów.
8. **Europejska ocena techniczna:**

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DOP-CE-09/2020

Wersja: 1 **Data wydania: 02.01.2020**

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

10.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badań wg	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	W1 (2kPa)	EN 1928 A	EN 13984:2013 EN 14909:2013
Reakcja na ogień	Klasa E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Wydłużenie przy działaniu maks. siły rozciągającej	≥ 300 %	EN 12311-1	
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 25 N	EN 12310-1	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 200 N/50mm	EN 12311-2 (B)	
Wydłużenie	≥ 300%	EN 12311-2 B	
Przepuszczalność pary wodnej	≥ 98 000	EN 1931	

11. Deklaracja

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:
Szymon Nadzieja – Dyrektor generalny
Warszawa, 02.01.2020

Szymon Nadzieja
Dyrektor Generalny