

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DOP-CE-09/2020

Wersja: 1

Data wydania: 01.09.2021

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Numer typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL;

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Norma odniesienia:

Wzmocniona membrana hydroizolacyjna EPDM produkowana w dwóch warstwach pokrytych lepkiem butylem. Produkt występuje w kolorze czarnym i ma jednostronną fakturę powierzchni. Zakres zastosowania to warstwy paroizolacyjne, takie jak hydroizolacja elewacji lub podobne, zgodnie z EN 13984 i EN 14909.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Proventuss Polska Sp. z o.o.. ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. Jednostka notyfikowana:

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Badania przeprowadzono w Jednostce Certyfikowanej 1002.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DOP-CE-09/2020

Wersja: 1

Data wydania: 01.09.2021

Jednostka notyfikowana przeprowadziła wstępną inspekcję produktów.

8. Europejska ocena techniczna:

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyka	Metoda badania	Wydajność			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		Jednostka	Wartość	Zakres wyników	
Wodoszczelność (2 kPa)	EN 1928	2 kPa	Spełnia	Spełnia / Nie Spełnia	EN 13984 EN 14909
Odporność na uderzenia	EN 12691	mm	NPD	> MLV	
Właściwości przepuszczania pary wodnej	EN 1931	μ	1 000 000	MDV +/-20%	
Trwałość (sztuczne starzenie) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Spełnia	Spełnia / Nie Spełnia	
Odporność na alkalia	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	>MLV	
Odporność na rozdzielanie gwoździem	EN 12310-1	N	200	MDV ±20%	
Wytrzymałość złącza	EN 12317-2	N/50 mm	NPD	≥ MLV	
Wydłużenie	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV	

Deklaracja Właściwości Użytkowych**Nr DOP-CE-09/2020****Wersja: 1****Data wydania: 01.09.2021**

Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2 (B)	N/50 mm	400	≥ MLV	
Odporność na ogień	EN 13501-1		Klasa E	Klasyfikacja	
Niebezpieczne substancje	Dyrektywa budowlana UE		Nie zawiera	MDV	

NPD = Nie określono wydajności

MDV = wartość deklarowana przez producenta

MLV = Wartość graniczna producenta

10. Deklaracja

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Szymon Nadzieja – Dyrektor generalny

Warszawa, 01.09.2021

*Szymon Nadzieja**Dyrektor Generalny*