

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM Primer 908

Wersja: 1

Data aktualizacji: 11.05.2020

Vi-Pro® EPDM Primer 908

Opis produktu:

Vi-Pro® EPDM Primer 908 to podkład na bazie silikonu o niskiej zawartości rozpuszczalników, służy do gruntowania porowatych podłoży przed położeniem membrany EPDM.

Parametry techniczne:

Kolor: czerwony

Zużycie: 100-200 g/m²

Zastosowanie:

Do stosowania na podłożach porowatych i absorpcyjnych przed położeniem pasów membrany EPDM mocowanych klejem Vi-Pro EPDM Paste Adhesive 903.

Odpowiednie podłoża: beton, beton komórkowy, kamień, perlit, płyty mineralne, podłoża mineralne.

Przechowywanie i okres przydatności:

Nieotwarte opakowania mogą być przechowywane w temperaturze 5°C – 30°C przez 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach w szczelnych pojemnikach.

Opakowanie:

Produkt **Vi-Pro® Primer 908** jest dostępny w metalowych pojemnikach o pojemności 6 litrów. 60 pojemników na palecie.

Środki ostrożności:

Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na pojemniku w celu uzyskania informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach fizycznych i zdrowotnych. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty.

Nie utylizować przez spalanie.

Podczas stosowania może powstawać wysoce łatwopalna mieszanina par z powietrzem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie wdychać par ani rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM Primer 908

Wersja: 1

Data aktualizacji: 11.05.2020

Vi-Pro® EPDM Primer 908 jest łatwopalny. Przechowywać z dala od otwartego ognia.

Uwagi dla klienta:

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadать produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu