

Produktový list

Vi-Pro® PF TAPE

Verze: 1-CZ

Datum revize: 04.11.2020

Vi-Pro® PF PÁSKA

Popis výrobku:

Vi-Pro PF Páska® oboustranná páska z vylepšené polyethylenové pěny EVA s akrylovým lepidlem s vysokou pevností ve stříhu. Je vhodná pro spojování široké škály hladkých povrchů, včetně skla, PVC-U, hliníku, ošetřeného dřeva, atd. Je používána jako vysoko-pevnostní bezpečnostní zasklívací páska pro vlepování izolačních skel do okenních rámu.

Vi-Pro PF Páska® může být rovněž použita pro širokou škálu aplikací spojů a montáží.

Vlastnosti:

- Barva: černá, bílá
- Vlepování izolačních skel do okenních rámu
- Všeobecné aplikace lepení
- Dobrá přilnavost k mnoha druhům povrchu

Typické vlastnosti:

VLASTNOST A METODA ZKOUŠKY	SPECIFIKACE
Výrobek	šedá pěna s modrou ochrannou páskou
Lepidlo	akrylové s vysokou pevností ve stříhu
Celková tloušťka	3.00mm-6.00mm ± 0.20mm (ochranná páska)
Měrná hmotnost pěny	50kg/m ³
Typ pěny	Zesíťovaná PE pěna s uzavřenými póry
Barva pásy	3mm černá a bílá, 4mm, 5mm a 6mm pouze černá
Teplota při aplikaci	+10°C doporučená
Rozsah pracovních teplot	-20°C až +80°C
Skladování	Mezi +5°C a +20°C v suchých a stíněných podmínkách
Doba použitelnosti	24 měsíců při skladování dle doporučení v původním neotevřeném balení

Standardní rozměry rolí:

Tloušťka	Šířka	Délka
3mm	12mm	25m

Další rozměry dostupné na dotaz.

Produktový list

Vi-Pro® PF TAPE

Verze: 1-CZ

Datum revize: 04.11.2020

Doporučení pro aplikaci:

Odkrytou lepicí stranu odvíjejte postupně a pečlivě ji umístěte na lepenou plochu. Je třeba dbát na to, aby páska nebyla během umísťování stlačena nebo natažena, čímž by mohlo dojít k navození napětí, které by mohlo pásku nadzvednout nad lepenou plochu.

Jakmile je páska umístěna, přitlačte ji po celé délce za použití válečku, začněte od středu a pokračujte k oběma stranám tak, abyste pásku nenatahovali.

U oboustranně lepicích pásek neodstraňujte ochranný film dříve, než těsně před zkompletováním spoje.

Výsledná montáž musí vyvinout dostatečnou sílu ke stlačení pásky o 20% původní tloušťky u bezpečnostních aplikací a o 30% v případech, kdy je požadována těsnost vůči povětrnostním podmínkám. Mělo by se zabránit přehnanému stlačení.

Spoje je možno provést zkosením konců nebo přiražením konců těsně k sobě. V každém případě je třeba pásky čistě uříznout o trochu delší, než je potřeba, aby bylo zajištěno přitlačení konců k vytvoření těsného spoje.

Doporučené podmínky při aplikaci:

Doporučená teplota při aplikaci >10°C.

Skladování:

Skladujte v originálním neporušeném obalu v chladných a suchých podmínkách (mezi +5°C a +20°C). Doba použitelnosti: 24 měsíců při skladování dle doporučení v původním neotevřeném balení. Skladování ve vysokých teplotách může významně omezit dobu použitelnosti.

Balení

Vi-Pro® PF Páska je dodávána v rolích po 25m délky.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list materiálu je dostupný na vyžádání. Bezpečnostní listy poskytují zákazníkovi informace o manipulaci, bezpečnosti a likvidaci a o místních zdravotních a bezpečnostních normách. Bezpečnostní listy jsou pravidelně aktualizovány, proto si vždy vyžádejte aktuální bezpečnostní list před manipulací a použitím výrobku.

Nikdy nespalujte.

Poznámka:

Poskytnuté informace jsou přesné dle našich nejlepších znalostí a jsou založené na spolehlivých zkouškách a praktických zkušenostech. Citované vlastnosti jsou zamýšleny jako návod a neslouží tedy jako specifikace. Zákazník/uživatel by měl pečlivě vyzkoušet jakoukoliv aplikaci, aby se ujistil, že výrobek odpovídá požadovaným vlastnostem. Jedinou zárukou je, že výrobek

Produktový list

Vi-Pro® PF TAPE

Verze: 1-CZ

Datum revize: 04.11.2020

splňuje obchodní specifikaci v čase dodání. Výlučnou nápravou porušení takové záruky je omezena na náhradu kupní ceny nebo výměně výrobku, který se liší od zaručených vlastností. Prodejce není zodpovědný za náhodné nebo následné škody.

Více informací na: +48 22 122 85 49 nebo reach@vi-pro.eu