



Technický list výrobku

**DOWSIL™ 1203 3v1 Primer****VLASTNOSTI**

- Zlepšuje přilnavost silikonových tmelů k mnoha podkladům
- Poskytuje jednotnější a silnější vazbu
- Podkladový nátěr je vhodný pro tmelení proti povětrnostním vlivům a strukturální lepení

**VÝHODY**

- Čištění a nanesení podkladového nátěru pouze jedním materiálem
- Sledovatelný UV lampou
- Optimalizuje přilnavost tmelu k podkladu
- Rychlejší vývoj přilnavosti k podkladu

**APLIKACE**

- UV-sledovatelné čisticí a podkladový nátěr pro silikonová lepidla a tmely

**TYPICKÉ VLASTNOSTI**

Pro tvůrce specifikací: Tyto hodnoty nejsou určeny pro přípravu specifikací.

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Barva		Bezbarvý
Viskozita při 23°C	mPa.s	1
Bod vzplanutí	°C	12
Měrná hmotnost při 23°C		0,80

**POPIS**

DOWSIL™ 1203 3v1 Primer je používán pro zlepšení přilnavosti a urychlení nárůstu přilnavosti silikonových tmelů k různým podkladům. Navíc čistí povrch podkladů, takže není vyžadováno jiné čištění. V případě velmi znečištěných povrchů je další čištění pomocí vhodného čisticího prostředku nutné.

DOWSIL™ 1203 3v1 Primer obsahuje malé množství UV značkovače. Ten umožňuje detekovat správnou aplikaci za použití UV lampy. obraťte se na svého oblastního zástupce pro informace o správných vlastnostech UV lampy.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

K dosažení nejlepšího výsledku dodržujte následující kroky na všech površích s výjimkou silikonové pryže.

1. Pečlivě vyčistěte povrch odmetením všeho volného materiálu\*. Tmelené povrchy musí být suché a bez prachu.
2. Nalejte malé množství podkladového nátěru do pracovní nádoby, abyste zabránili kontaminaci čerstvého produktu v originální láhvi. Po odlití pracovní dávky ihned vraťte uzávěr láhve na její hrdlo a utáhněte.
3. Nalejte malé množství DOWSIL™ 1203 3v1 Primer z pracovní nádoby na čistou, suchou utěrku bez otřepů a dostatečnou silou otřete tmelené plochy.
4. Ihned osušte další, čistou a suchou utěrkou.

5. Nalejte malé množství DOWSIL™ 1203 3v1 Primer z pracovní nádoby na čistou, suchou utěrku bez otřepů a zlehka naneste tenkou vrstvu na tmelené plochy
6. Nechte podkladový nátěr zaschnout dokud se všechno rozpouštědlo neodpaří. To typicky trvá 5 až 30 minut v závislosti na teplotě a vlhkosti. Optimální doba sušení by měla být pro konkrétní prostředí určena před použitím. Obecně by sušení nemělo být delší než 4 hodiny.
7. Pro kontrolu jakosti je možné použít UV lampu k detekci správné aplikace podkladového nátěru. UV-marker bude viditelný několik dní a po čase automaticky zmizí.
8. Naneste silikonový tmel DOW.

Abyste předešli znečištění a deaktivaci produktu, nikdy nemíchejte použitý materiál do plechovky s čerstvým a nepoužitým podkladovým nátěrem.

\*V případě velmi znečištěných povrchů je nutné další čištění čistícím prostředkem.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ  
INFORMACE O PRODUKTU NEJSOU  
SOUČÁSTÍ TOHOTO DOKUMENTU.  
PŘED MANIPULACÍ SI PŘEČTĚTE  
BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU A  
INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽITÍ  
A FYZICKÝCH A ZDRAVOTNÍCH  
RIZICÍCH NA ETIKETĚ VÝROBKU.  
BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU JE**

**DOSTUPNÝ NA STRÁNCE DOW  
[WWW.CONSUMER.DOW.COM](http://WWW.CONSUMER.DOW.COM) NEBO  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  
NEBO NA TELEFONU ZÁKAZNICKÉ  
PODPORY.**

#### **DOBA POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ**

Při skladování do 25°C v originálním neotevřeném obalu má tento produkt dobu použitelnosti 12 měsíců od data výroby.

Tento materiál musí být skladován ve skladu určeném pro hořlavé materiály.

Nepoužívané obaly musí být těsně uzavřeny.

#### **INFORMACE O BALENÍ**

DOWSIL 1203 3v1 Primer je dostupný ve standardních průmyslových obalech.

#### **OMEZENÍ POUŽITÍ**

Tento výrobek není testován a představován jako vhodný pro zdravotnické a farmaceutické použití.

#### **INFORMACE O ÚČINCÍCH NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

K podpoře potřeb zákazníků o bezpečnosti produktu nabízí Dow v každém regionu rozsáhlou organizaci správy výrobků a kolektiv specialistů bezpečnosti výrobků a právní shody.

Pro další informace navštivte, prosím, naši internetovou stránku, [www.consumer.dow.com](http://www.consumer.dow.com) nebo kontaktujte svého místního zástupce Dow.

#### **INFORMACE O OMEZENÉ ZÁRUCE – ČTĚTE, PROSÍM, POZORNĚ**

Níže uvedené informace jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za správné. Přesto, protože podmínky nebo metody použití našich výrobků jsou mimo naši kontrolu, tyto informace nejsou určeny jako náhrada za zkoušky provedené zákazníkem za účelem zjištění zda naše výrobky jsou bezpečné, efektivní a plně vyhovující zamýšlenému použití. Doporučená použití nesmí být vzata jako podnět k porušení jakýchkoliv patentů. Jedinou zárukou Dow je ta, že naše výrobky splňují prodejní specifikace v okamžiku expedice.

Vaše výlučná náhrada za porušení takových záruk je omezena na náhradu nákupní ceny nebo výměnu každého výrobku, který se ukáže být jiný, než je zaručeno.

**V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM  
ZÁKONEM, DOW SE OBZVLÁŠTĚ  
ZŘÍKÁ JAKÝCHOLIV DALŠÍCH  
VÝSLOVNÝCH NEBO  
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK  
OBCHODOVATELNOSTI NEBO  
VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY.**

**DOW ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA  
JAKÉKOLI NÁHODNÉ NEBO  
NÁSLEDNÉ ŠKODY.**

[www.consumer.dow.com](http://www.consumer.dow.com)