PROVENTUSS

www.proventuss.eu

Technický list výrobku

DOWSIL™ R-41 Čistidlo Plus

VLASTNOSTI

- Čistící roztok
- Obsahuje speciální katalyzátor pro přípravu přilnavosti
- Snadná aplikace
- Ihned k použití

VÝHODY

- Čištění a příprava podkladu v jednom kroku
- Vylepšení bezpečnosti díky aktivaci povrchu

DOWSIL™ R-41 Čistidlo Plus je speciálně formulované rozpouštědlo obsahující speciální katalytické činidlo Dow navržené pro čištění a navíc přípravu široké škály podkladů pro lepení s tmely Dow.

APLIKACE

Čistění a příprava většiny nejběžnějších povrchů jako jsou sklo, kovové profily, plasty a jiné neporézní podklady.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Pro tvůrce specifikací: Tyto hodnoty nejsou určeny pro přípravu specifikací.

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Barva		Bezbarvý
Měrná hmotnost při 23°C		0,79
Viskozita při 23°C	cSt	2,65
Bod vzplanutí – metoda uzavřeného kelímku	°C	12
Doba použitelnosti	měsíce	18

POPIS

DOWSIL™ R41 Čistidlo Plus je více, než jen obyčejné čistidlo. Obsahuje malé množství speciálního katalyzátoru, který pomáhá lepšímu rozvoje přilnavosti v průběhu aplikace. Dále snižuje potenciální problémy s přilnavostí, které se mohou objevit s proměnlivostí podkladů a přináší vaší aplikaci více bezpečnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dobré vyčistění povrchu je vstupní podmínkou pro trvalou aplikaci lepení. Proto doporučujeme použití DOWSIL™ R41 Čistidla Plus metodou čištění za pomoci dvou utěrek:

1. Pečlivě vyčistěte povrch odmetením všeho volného materiálu.
2. Nalejte malé množství čistidla do pracovní nádobky. Nenanášejte čistidlo z původního obalu.
3. Setřete lepenou plochu dostatečnou silou, abyste odstranili prach a nečistoty.
4. Zkontrolujte pohledem utěrku, abyste zjistili, zda byly nečistoty účinně odstraněny. Pokud zůstává utěrka špinavá, opakujte krok 3 s novou utěrkou dokud není utěrka bílá a/nebo čistá.
5. Nechte čistidlo vyschnout odpařením rozpouštědla. To typicky trvá 5 až 30 minut v závislosti na teplotě a vlhkosti.
6. Naneste silikonový tmel DOW nejpozději 4 hodiny po čištění.

DOWSIL™ R41 Čistidlo Plus není doporučováno pro použití s jinými podkladovými nátěry jako jsou DOWSIL™ 1200 OS Podkladový nátěr nebo DOWSIL™ Podkladový nátěr C. Je vyvinut pro použití v aplikacích, kde je vyžadováno pouze čištění. Nicméně, ve srovnání s běžným čistidle, DOWSIL™ R41 Čistidlo Plus může pomoci zlepšit rozvoj přilnavosti v průběhu vytvrzování po aplikaci silikonu.

Pro speciální aplikace se, prosím, obraťte na svého místního zástupce Dow.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O PRODUKTU NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO DOKUMENTU. PŘED MANIPULACÍ SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A FYZICKÝCH A ZDRAVOTNÍCH RIZICÍCH NA ETIKETĚ VÝROBKU. BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU JE DOSTUPNÝ NA STRÁNCE DOW WWW.CONSUMER.DOW.COM NEBO U VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NEBO NA TELEFONU ZÁKAZNICKÉ PODPORY.

DOBA POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ

Nepoužívané obaly musí být skladovány těsně uzavřené. Tento materiál musí být skladován ve skladu určeném pro hořlavé materiály.

Při skladování mezi 5 a 30°C v originálním neotevřeném obalu má tento produkt dobu použitelnosti 18 měsíců od data výroby.

INFORMACE O BALENÍ

DOWSIL™ R41 Čistidlo Plus je dostupný ve standardních průmyslových obalech.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Tento výrobek není testován a představován jako vhodný pro zdravotnické a farmaceutické použití.

INFORMACE O ÚČINCÍCH NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K podpoře potřeb zákazníků o bezpečnosti produktu nabízí Dow v každém regionu rozsáhlou organizaci správy výrobků a kolektiv specialistů bezpečnosti výrobků a právní shody.

Pro další informace navštivte, prosím, naši internetovou stránku, www.consumer.dow.com nebo kontaktujte svého místního zástupce Dow.

INFORMACE O OMEZENÉ ZÁRUCE – ČTĚTE, PROSÍM, POZORNĚ

Níže uvedené informace jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za správné. Přesto, protože podmínky nebo metody použití našich výrobků jsou mimo naši kontrolu, tyto informace nejsou určeny jako náhrada za zkoušky provedené zákazníkem za účelem zjištění zda naše výrobky jsou bezpečné, efektivní a plně vyhovující zamýšlenému použití. Doporučená použití nesmí být vzata jako podnět k porušení jakýchkoliv patentů. Jedinou zárukou Dow je ta, že naše výrobky splňují prodejní specifikace v okamžiku expedice.

Vaše výlučná náhrada za porušení takových záruk je omezena na náhradu nákupní ceny nebo výměnu každého výrobku, který se ukáže být jiný, než je zaručeno.

V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, DOW SE OBZVLÁŠTĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHOLIV DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY.

DOW ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

www.consumer.dow.com