

## Informacje o produkcie

### Vi-Pro® PRIMER 135

Wersja: 1-PL

Data: 02.08.2024

#### Vi-Pro® PRIMER 135

**Czarny, utwardzany wilgocią, jednoetapowy podkład gruntujący. Odporny na promieniowanie UV.**

#### Opis produktu:

Vi-Pro® PRIMER 135 to jednoetapowy czarny podkład poprawiający przyczepność (2 w 1), zaprojektowany specjalnie do szkła emaliowanego i fryty ceramicznej, drewna, PVC i aluminium malowanego proszkowo. Odporny na promieniowanie UV, nadaje się do nakładania powłoki UV na przezroczyste szkło.

#### Obszary zastosowań

Vi-Pro® PRIMER 135 zapewnia lepszą przyczepność na wszystkich nieporowatych materiałach stosowanych w montażu przemysłowym, takich jak powierzchnie malowane, FRP, tworzywa sztuczne, szkło, aluminium i niektóre metale.

#### Charakterystyka produktu:

Wygląd	Płyn bez grudek
Kolor	Czarny
Natura chemiczna	Poliizocyjaniany
Mechanizm utwardzania	Utwardzanie wilgocią
Gęstość [g/cm <sup>3</sup> ] (23°C i 50% RH)	ok. 0,98
Czas odparowania	ok. 5
Aplikacja	Za pomocą filcowego aplikatora lub gąbki ściерnej
Temperatura aplikacji [°C]	Od -10 do +45

\*Czas aktywacji powierzchni Maksymalnie 24h

#### Aplikacja

Nałożenie Vi-Pro® PRIMER 135 można rozpocząć dopiero po dokładnym oczyszczeniu obszaru klejenia. Pomimo, że temperatura otoczenia może zawierać się w przedziale -5°C +45°C, gruntowane materiały powinny mieć temperaturę w zakresie +5°C +35°C. Przed aplikacją mocno wstrząśnij butelką (co najmniej 2 minuty), aż będzie słychać dźwięk metalowych kulek znajdujących się w butelce. Zamknąć natychmiast po użyciu, gdyż produkt bardzo szybko odparowuje. Jeżeli butelka jest dobrze zamknięta i dobrze przechowywana, spożyć w ciągu tygodnia od otwarcia, każdorazowo wstrząsając przez 2 min. Przed przystąpieniem do procesu klejenia należy upewnić się, że podkład jest suchy i niekleisty. Zakończ proces klejenia w ciągu kilku godzin, aby uniknąć ponownego

## Informacje o produkcie

### Vi-Pro® PRIMER 135

**Wersja: 1-PL**

**Data: 02.08.2024**

zanieczyszczenia powierzchni przez kurz i inne materiały. Czas otwarty dłuższy niż 24 godziny wymaga ponownego nałożenia gruntu.

#### **Czyszczenie sprzętu i środki ochrony indywidualnej**

Używane narzędzia czyścić acetonem lub rozpuszczalnikiem. Gdy materiał jeszcze nie stwardniał, można go usunąć za pomocą papieru lub szmatki. Po stwardnieniu produkt można usunąć jedynie mechanicznie. Unikać kontaktu ze skórą, stosując rękawice lateksowe, gumowe lub polietylenowe. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast usunąć i umyć wodą z mydłem.

#### **Pakowanie**

Butelka aluminiowa 250 ml – 12 sztuk w kartonie

#### **Okres przydatności do spożycia i przechowywanie**

Vi-Pro® PRIMER 135 można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu (nieotwartym pojemniku) w temperaturze od 10°C do 25°C, w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25°C przez dłuższy czas. Trzymać z dala od wilgotnych miejsc, bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

#### **Środki ostrożności**

Karty charakterystyki materiału są dostępne na żądanie. Karty charakterystyki produktu są dostarczane, aby pomóc klientom zaspokoić ich własne potrzeby w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i utylizacji oraz te, które mogą być wymagane przez lokalnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki są regularnie aktualizowane, dlatego przed obsługą lub użyciem jakiegokolwiek produktu należy poprosić o najnowszą wersję karty charakterystyki i zapoznać się z nią.

#### **Uwaga dla klienta**

Podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i opierają się na rzetelnych testach i doświadczeniach praktycznych. Podane właściwości mają charakter orientacyjny i dlatego nie stanowią specyfikacji. Klient/użytkownik powinien dokładnie przetestować każdą aplikację, aby mieć pewność, że produkt spełnia wymagane parametry. Jedyna gwarancja obejmuje zgodność produktu ze specyfikacjami sprzedaży obowiązującymi w momencie wysyłki. Wyłączne zadośćuczynienie za naruszenie takiej gwarancji ogranicza się do zwrotu ceny zakupu lub wymiany dowolnego produktu, który okazał się inny niż

## Informacje o produkcie

### Vi-Pro® PRIMER 135

**Wersja: 1-PL**

**Data: 02.08.2024**

---

gwarantowany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: +48 22 122 85 49 lub [reach@vi-pro.eu](mailto:reach@vi-pro.eu)