

## Karta Techniczna Produktu Vi-Pro SM Silicone Membrane

Version: 1-PL

Data: 08.08.2024

### Vi-Pro SM Silicone Membrane

**Opis produktu:**

Membrana silikonowa Vi-Pro SM to prefabrykowana, trwale elastyczna, utwardzana w wysokiej temperaturze, wolna od plastyfikatorów, starzejąca się i odporna na promieniowanie UV taśma z gumy silikonowej. Do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, szczególnie do naprawy uszkodzonych połączeń między prefabrykowanymi elementami budowlanymi.

**Zastosowanie:**

Do zewnętrznych połączeń ściennych, połączeń między budynkami i połączeń między różnymi elementami budowlanymi i materiałami budowlanymi. Taśmę można nakładać w kształcie pętli lub kąta, a najlepiej płasko na połączenie. Dobierając odpowiednie szerokości taśmy, można uszczelnić funkcjonalnie połączenia pod- i nadwymiarowe, a także schodkowe i stożkowe.

**Właściwości:**

Podstawa	Taśma silikonowa bez plastyfikatorów
Kolor	Standard: Czarny, inne kolory na zamówienie
Temperatura aplikacji	Pomiędzy +5°C do +40°C
Temperatura pracy	Pomiędzy -40°C do +180°C
Twardość Shore'a A (ISO 7619-1)	Pomiędzy 45-60
Odporność na rozdarcie	ok. 8N/mm
Siła rozciągająca	Ok. 90N
Przystosowanie do ruchu	25%

**Rozmiar i opakowanie**

Produkcja związana z zamówieniem – prosimy o zapytanie.

**Warunki aplikacji:**

Taśmę można stosować na gładkich, szorstkich i bardzo szorstkich podłożach. Powierzchnie klejenia muszą być suche, nośne i wolne od kurzu i substancji mogących osłabić przyczepność. Należy sprawdzić zgodność i przygotowanie

## Karta Techniczna Produktu Vi-Pro SM Silicone Membrane

Version: 1-PL

Data: 08.08.2024

---

powierzchni, szczególnie w przypadku powłok. Aby uzyskać równe krawędzie spoin, przed nałożeniem kleju należy zastosować taśmę maskującą.

### **Przechowywanie**

Okres przydatności jest nieograniczony, jeśli jest przechowywany w suchych i chłodnych warunkach.

### **Środki ostrożności:**

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Spełnia wymagania rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006. Nie jest niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Nie podlega oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).

### **Uwaga dla klienta:**

Dostarczone informacje są dokładne według naszej najlepszej wiedzy i opierają się na wiarygodnych testach i doświadczeniach praktycznych. Podane właściwości mają charakter orientacyjny i nie stanowią specyfikacji. Klient/użytkownik powinien dokładnie przetestować każde zastosowanie, aby upewnić się, że produkt odpowiada wymaganym parametrom. Jediną gwarancją jest to, że produkt będzie spełniał specyfikacje sprzedaży obowiązujące w momencie wysyłki. Wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia takiej gwarancji jest zwrot ceny zakupu lub wymiana dowolnego produktu, który okazał się inny niż objęty gwarancją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub następce.

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 22 122 85 49 lub [reach@vi-pro.eu](mailto:reach@vi-pro.eu)