

Informacja o produkcie

Vi-Pro® Expanding Joint Sealing Tape

Wersja: 1

Data aktualizacji: 05.06.2022

Vi-Pro® Expanding Joint Sealing Tape Rozprężna taśma poliuretanowa do szczelin dylatacyjnych

Opis produktu:

Vi-Pro® Rozprężna taśma wykonana z pianki poliuretanowej impregnowanej akrylem do wypełniania otworów, szczelin, dylatacji budowlanych w fasadach, obsadzaniu konstrukcji okien i drzwi i w spoinowaniu.

Właściwości:

- Taśma rozprężna
- Dobra elastyczność
- Rozprężność do 5x
- Kompatybilna z większością materiałów budowlanych
- Nie zawiera oleju oraz nie powoduje zacieków i nie plami powierzchni

Kolor:

Szary

Asortyment:

Taśma jest produkowana w różnych rozmiarach i ilościach

Materiał:

Rodzaj	Pianka poliuretanowa impregnowana zawiesiną akrylu jednostronnie z klejem
Wzmocnienie	Siatka
Przekładka	Papier silikonowany biały
Gęstość	PN-EN-ISO 845 70 kg/ m ³ (+/-10%)
Wytrzymałość na rozciąganie	PN-EN-ISO 1798 150 kPa
Wydłużenie przy zerwaniu	PN-EN-ISO 1798 > 200%
Zakres temp. Pracy	- 30 / + 80 °C
Rozprężenie	Max 5 razy

Zastosowanie:

Informacja o produkcie

Vi-Pro® Expanding Joint Sealing Tape

Wersja: 1

Data aktualizacji: 05.06.2022

Stosowanie taśmy ma na celu uszczelnienie oraz uformowanie przestrzeni szczelin budowlanych między innymi w celu zmniejszenia ich rozmiarów. Ułatwia nakładanie mas uszczelniających oraz wspomaga ich pracę w szczelinie. Ma zastosowanie we wszelkiego rodzaju uszczelnieniach budowlanych, np.: montaż okien i drzwi, dylatacje posadzek, dylatacje ścian i fasad, dachy, mosty, wiadukty itp.

Trwałość:

24 miesiące

Projektowanie złącza i dobór taśmy:

Szerokość spoiny powinna być około 2 razy większa niż przewidywana możliwość przemieszczania złącza i wynosić od 6 mm do 24 mm. Taśma rozprężna może mieć mieć rozmiar nieco mniejszy lub zbliżony do szerokość uszczelnianego złącza.

5 krotne rozprężenie ułatwia dokładne wypełnienie spoiny i zniwelowania ewentualnych różnic w szerokości lub głębokości złącza.

Uwagi ogólne:

Powyższe informacje uzyskano na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ekspertyz oraz doświadczeń i są całkowicie wiarygodne. Jednakże, informacje te nie powinny być traktowane jako gwarancja, jawna lub dorozumiana.

Jedyna gwarancja sprzedającego stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Po stronie odbiorcy leży odpowiedzialność za decyzję, czy produkty odpowiadają wymaganym potrzebom odbiorcy.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu