

Informacja o produkcie

Vi-Pro® Alu-Butyl Tape

Wersja: 1

Data: 05.09.2024

Vi-Pro® Alu-Butyl Tape Taśma aluminiowo-butylowa

Opis produktu:

Vi-Pro® Alu-Butyl Tape to produkt samoprzylepny przeznaczony do połączeń nie przenoszących obciążeń mechanicznych. Taśma pokryta jest na całej szerokości z jednej strony warstwą aluminium, a z drugiej butylem. Strona klejąca taśmy zabezpieczona jest papierem silikonowanym. Bazą chemiczną produktu jest syntetyczny kauczuk butylowy IIR/PIB.

Zalety:

- samouszczelniający - w przypadku przekłucia gwoździem lub wkrętem,
- charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych,
- zapewnia wodoszczelność oraz paroszczelność,
- materiał jest nietoksyczny i bezzapachowy,
- nie zawiera rozpuszczalników.

Dane Techniczne Produktu:

PARAMETR	METODA BADANIA	WARTOŚĆ
Kolor	-	Popiel lub czarny
Stabilność wymiarów (80±2°C/6 godz.), średnia zmiana wymiarów [%]	PN-EN 1107-2:2002	≤ 0,6
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu [MPa]	PN-EN 12311-2:2002	≥ 3,0
• wzduż		
Wydłużenie przy maksymalnej sile [%]	PN-EN 12311-2:2002	≥ 8,0
• wzduż		
Właściwości adhezyjne przy odrywaniu (od płytki stalowej) [N/10mm]	PN-EN ISO 29862:2009	≥ 10
Przenikalność pary wodnej - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ	PN-EN 1931:2002 Metoda B	≥ 105
Temperatura pracy	n/d	Od -40°C do +90°C
Temperatura aplikacji	n/d	Od +5°C do +40°C

Informacja o produkcie

Vi-Pro® Alu-Butyl Tape

Wersja: 1

Data: 05.09.2024

Zastosowanie:

Taśma Vi-Pro® Alu-Butyl Tape przeznaczona jest m. in. do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony wewnętrznej przegrody. Taśma stanowi doskonałe rozwiązanie do uszczelnienia wewnętrznego, np. konstrukcji aluminiowych, ogrodach zimowych itp. Doskonale sprawdzi się również przy obróbkach blacharskich, jak np. obróbki okien dachowych, kominów, świetlików itp. Może być stosowana w klapach dymowych jako doszczelnienie profili aluminiowych.

Składowanie:

Wyroby gotowe przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C przez okres do 12 miesięcy. Chronić przed pyłem.

Aplikacja:

Powierzchnia powinna być sucha, odtłuszczona oraz wolna od zanieczyszczeń. W niskich temperaturach zwiększa się sztywność produktu oraz zmniejsza przyczepność. Przed użyciem zaleca się kondycjonowanie w temperaturze powyżej 15°C przez co najmniej 2 godziny. Produkt odwinąć z rolki, nakleić na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Następnie przyciąć na wymaganą długość i docisnąć używając wałka lub rolki.

Odporność:

Materiał jest odporny na większość rozcieńczonych kwasów i zasad w zakresie od 5 do 9 pH. Nie jest odporny na działanie olejów i rozpuszczalników organicznych. W przypadku kontaktu z tworzywami sztucznymi, możliwe jest wystąpienie migracji plastyfikatorów, w związku z czym zalecamy przeprowadzenie własnych badań przed aplikacją.

Postępowanie z odpadami:

Taśma Vi-Pro® Alu-Butyl Tape nie jest sklasyfikowana jako produkt niebezpieczny, a także nie zawiera substancji niebezpiecznych. Odpad oraz produkt po demontażu traktować jako odpady z tworzyw sztucznych.

Informacja o produkcie

Vi-Pro® Alu-Butyl Tape

Wersja: 1

Data: 05.09.2024

Środki czystości:

Większe fragmenty czyścić mechanicznie. Pozostałość można usunąć przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Stosując wyroby z masy butylowej obowiązują ogólne wytyczne dotyczące BHP:

- w trakcie pracy zabronione jest jedzenie, picie i palenie,
- starać się unikać kontaktu ze skórą i oczami,
- przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

Uwagi dla klienta:

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Jedyna gwarancja stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu