

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DOP-CE-01/2024

Wersja: 1

Data wydania: 09.09.2024

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE SELF ADHESIVE

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE SELF ADHESIVE

Grubości (0,50, 0,60, 0,75, 1,10) mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Numer umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogiem określonym w artykule 11(4) CPR.

(Nr partii: patrz etykieta i produkt)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczony do stosowania jako bariera antykapilarna w budynkach, jako warstwa paroizolacyjna, np. hydroizolacja elewacji lub podobna.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Proventuss Polska Sp. z o.o.. ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa

5. System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

6. Jednostka notyfikowana:

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych (DoP) dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 13984:2013

Elastyczne arkusze do hydroizolacji. Warstwa paroizolacyjna z tworzywa sztucznego i gumy.

EN 14909:2013

Elastyczne arkusze do hydroizolacji. Izolacje przeciwwilgociowe z tworzywa sztucznego i gumy.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DOP-CE-01/2024

Wersja: 1

Data wydania: 09.09.2024

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Charakterystyczny	Metoda testowa	Wartość
EN 13984 EN 14909	Wodoszczelność (2kPa)	EN 1928	Potwierdzona
	Odporność na uderzenia	EN 12691	≥ 300 MM
	Właściwości przepuszczalności pary wodnej	EN 1931	μ = 35 000
	Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2	≥ 8 MPa
	Wydłużenie przy zerwaniu	EN 12311-2	≥ 400%
	Wytrzymałość na rozdarcie	EN 12310-2	≥ 25 N
	Możliwość składania w niskiej temperaturze	EN 495-5	≤ -30°C
	Twardość		65+5
	Odporność na parę wodną po sztucznym starzeniu	EN 1296 EN 1931	Potwierdzona

8. Deklaracja

Właściwości użytkowe produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Szymon Nadziejka

Dyrektor Generalny

Warszawa, 09.09.2024