

Informacje o produkcie

Vi-Pro® Window Tape Vario

Wersja: 1-PL

Data: 12.03.2025

Vi-Pro® Window Tape Vario

Opis produktu:

Vi-Pro® Window Tape Vario to taśma zabezpieczająca wypełnienie szczeliny pomiędzy stolarką otworową a murem w określonych okolicznościach. Taśma może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przegrody.

Zalety:

- Spodnia część taśmy w całości pokryta jest wysokiej jakości klejem o bardzo dobrej przyczepności do typowych materiałów budowlanych.
- Klej zabezpieczony jest folią z tzw. *fingerliftem*, dzięki czemu łatwiej jest ją odkleić, nawet w rękawicach.
- Taśma w wersji PLATINUM+ ma dodatkowy pasek kleju służący do montażu taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej.
- Specjalna struktura powierzchni taśmy ułatwia tynkowanie i klejenie.
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest bezzapachowy, nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Dane techniczne:

PARAMETR	METODA BADANIA	WARTOŚĆ
Długość nawoju [m]	PN-EN 1848-2:2003	25,0 (-0,0/+0,2)
Szerokość [mm]	PN-EN 1848-2:2003	70 lub 100 lub 150 (±2,0)
Maksymalna siła przy rozciąganiu [N/50mm]	PN-EN 12311-2:2002 metoda B	
- wzdłużnie		>200
- wszerz		>90
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile [%]	PN-EN 12311-2:2002 metoda B	
- wzdłużnie		>20
- wszerz		>150
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym s_d [m]	PN-EN ISO 12572:2004 metoda A i metoda C	$1,5 < s_d < 18,5$
Przyczepność kleju do płytki stalowej [N/10mm]	PN-EN ISO 29862:2019	≥ 15
Wodoszczelność	PN-EN 1928:2002 2 godz. / 200 mm H ₂ O	Brak przecieku
Temperatura aplikacji		od -10°C do +35°C
Temperatura pracy		od -40°C do +80°C

Informacje o produkcie

Vi-Pro® Window Tape Vario

Wersja: 1-PL

Data: 12.03.2025

Zastosowanie:

Taśma przeznaczona jest do uszczelniania połączeń pomiędzy ościeżnicą okna lub drzwi a murem od strony zewnętrznej i wewnętrznej przegrody.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +1°C do +25°C przez okres do 24 miesięcy.

Aplikacja:

Powierzchnia, na którą taśma zostanie przyklejona powinna być sucha, odtłuszczona oraz wolna od zanieczyszczeń. Produkt może być używany w temperaturze -10°C tylko wtedy, gdy jest kondycjonowany w temperaturze od około 15°C do 20°C przez co najmniej 2 godziny. Produkt odwinąć z rolki nakleić na jedną stronę połączenia. Przyciąć na wymaganą długość, odkleić folię zabezpieczającą, następnie docisnąć do drugiej strony połączenia. **Obróbkę stolarki należy zakończyć do 3 miesięcy od momentu montażu taśmy lub zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.**

Postępowanie z odpadami:

Zarówno surowce, jak i sam produkt, z których został on wykonany nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz nie zawierają substancji niebezpiecznych. Pozostałości taśm, oraz materiał z demontażu stanowią odpady z tworzyw sztucznych. Folię zabezpieczającą traktować jako zmieszane odpady opakowaniowe, a kartony i przekładki tekturowe jako odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Środki czystości:

Większe fragmenty czyścić mechanicznie. Pozostałości kleju można czyścić rozpuszczalnikiem np. Vi-Pro Easy to Clean lub benzyną ekstrakcyjną lub acetonem – pod warunkiem, że rozpuszczalnik nie uszkadza podłoża.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Stosując wyrób obowiązują ogólne wytyczne dotyczące BHP:

- w trakcie pracy zabronione jest jedzenie, picie i palenie,
- starać się unikać kontaktu ze skórą i oczami,
- przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Informacje o produkcie

Vi-Pro® Window Tape Vario

Wersja: 1-PL

Data: 12.03.2025

Środki ostrożności:

Karty charakterystyki materiału są dostępne na żądanie. Karty charakterystyki produktu są dostarczane, aby pomóc klientom zaspokoić ich własne potrzeby w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i utylizacji oraz te, które mogą być wymagane przez lokalnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki są regularnie aktualizowane, dlatego przed obsługą lub użyciem jakiegokolwiek produktu należy poprosić o najnowszą wersję karty charakterystyki i zapoznać się z nią.

Uwaga klienta:

Podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i opierają się na rzetelnych testach i doświadczeniach praktycznych. Podane właściwości mają charakter orientacyjny i dlatego nie stanowią specyfikacji. Klient/użytkownik powinien dokładnie przetestować każdą aplikację, aby mieć pewność, że produkt spełnia wymagane parametry. Jedyna gwarancja obejmuje zgodność produktu ze specyfikacjami sprzedaży obowiązującymi w momencie wysyłki. Wyłączne zadośćuczynienie za naruszenie takiej gwarancji ogranicza się do zwrotu ceny zakupu lub wymiany dowolnego produktu, który okazał się inny niż gwarantowany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: +48 22 122 85 49 lub reach@vi-pro.eu